



Keuzematrix

		Dakgebruik				Dakgebruik			Garantie	
		Beperkt beloopbaar voor onderhoud Klasse B/C	Frequent beloopbaar > 2x jaar Klasse C	Frequent beloopbaar dakterras, galerij Klasse C/D ²	PV-systeem Beperkt beloopbaar Klasse C	PV-systeem Vakrichtlijn 2025 Klasse C	Extensieve daktuin 200kg/m2 Vakrichtlijn 2025 ³ Klasse C	Waterretentiedak 200kg/m2 Vakrichtlijn 2025 ⁴ Klasse C	Verzekerde Garantie maximaal	Product Garantie maximaal
Dakbedekkingssysteem	PVC	Mapeplan M 15	✓		✓ ⁵				15 ⁵	15 ⁵
		Mapeplan M 18	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		15	15
		Mapeplan M 20	✓	✓	✓	✓	✓ ¹		15	18
	TPO/FPO	Mapeplan T M 15	✓		✓				15	15
		Mapeplan T M 18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	18
		Mapeplan T M 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	20

¹

Inclusief wortelwerende laag direct op de dakbedekking.

²

Noodzaak extra drukverdelende laag op isolatie dient per project te worden vastgesteld.

³

Maximum drooggewicht substraatlaag.

⁴

Minimum gewicht retentiedak dient per project te worden vastgesteld.

⁵

Indien er geen sprake is van complexe technische installaties en/of PV-systemen op het dak, anders max. 10 jaar.

Toelichting gebruiksklassen (volgens NEN-EN 1991-1-1):

- Klasse B:** beperkt toegankelijk dak voor incidenteel onderhoud.
- Klasse C:** regelmatig beloopbaar dak voor onderhoud, inspectie en installaties zoals PV-systemen.
- Klasse D:** intensief gebruikt dak met verblijfsfunctie, zoals een dakterras of galerij.

De vermelde klassen geven het beoogde gebruik van het dak aan; constructieve belastingen dienen projectspecifiek te worden getoetst.